

NESUP

NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti



İŞ GÜVENLİĞİ STANDARTLARINDA
KORUYUCU ELDİVENLER



ÇELİK VE KOMPOZİT BURUN
KORUYUCU AYAKKABILAR



ÇİZİLMEYE VE BUĞULANMAYA DAYANIKLI
KORUYUCU GÖZLÜKLER



BAŞ VE YÜZ KORUYUCU
VİZÖR VE KAYNAK
MASKELERİ



KULAK TIKACI VE MANŞONLU
KULAK KORUYUCULARI



BAŞ KORUYUCU
TABCAP



Detaylı Bilgi için
www.nesup.com.tr

Türkiye
Discover
the potential

MADE IN
TÜRKİYE

YERLİ
ÜRETİM

Hakkımızda


NesUp, iş kıyafetleri ve kişisel koruyucu ekipman alanında kaliteli, şık ve işlevsel çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur.

Üretici iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü ilişkiler sayesinde hem standart hem de özel ihtiyaçlara hızlı ve güvenilir çözümler üretiyoruz.

Başlıca faaliyet alanımız kurumsal giyim ve iş güvenliği ürünleri olmakla birlikte, NesUp yalnızca bu alanlarla sınırlı değildir.

Zaman içinde, farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu çeşitli ürün gruplarını da tedarik edebilen, esnek ve dinamik bir ticaret yapısına sahibiz.

Profesyonel yaklaşımımız, yalın çizgimiz ve çözüm odaklı hizmet modelimizle, iş dünyasının güvenilir iş ortağı olmayı hedefliyoruz.





Vizyon & Misyon

➔ Vizyonumuz

Tedarik gücü, hizmet kalitesi ve güvenilirliğiyle, Türkiye’de ve yurt dışında tercih edilen, çok yönlü ve dinamik bir ticaret markası haline gelmek.

➔ Misyonumuz

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu ürünleri, sade, güvenilir ve hızlı bir hizmet anlayışıyla sunmak. İş kıyafetleri ve kişisel koruyucu ekipman başta olmak üzere, farklı ürün gruplarında da değer yaratan çözümler geliştirmek.

NESUP

NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti



BAYMAX İŞ GÜVENLİK AYAKKABILARI


HER ADIMDA KORUMA,
HER KOŞULDA RAHATLIK



ZORLU ŞARTLAR, GÜÇLÜ KORUMA

S1/S1PS VE S2/S3S İŞ GÜVENLİK AYAKKABILARIMIZ, ZORLU ÇALIŞMA ORTAMLARINDA MAKSİMUM KORUMA VE KONFOR SUNMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR. ÇELİK BURUN KORUMASI SAYESİNDE DARBELERE KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK SAĞLAR, DELİCİ MADDELERE KARŞI DİRENÇLİ TABANI İSE AYAKLARINIZI HER ADIMDA GÜVENDE TUTAR. HAFİF VE ERGONOMİK YAPISI, UZUN SAATLER BOYUNCA KONFORLU BİR KULLANIM DENEYİMİ SUNAR. NEFES ALABİLİR ÜST YÜZEYİ, AYAKLARINIZIN SERİN VE KURU KALMASINI SAĞLARKEN, KAYMAZ TABANI İLE HER ZEMİNDE SAĞLAM BİR TUTUŞ SUNAR.

- NESUP İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
- WWW.NESUP.COM.TR



İ EK GEREKSİNİMLER

 S	Burun koruyucunun darbe direnci (200J + 15kN)	 WR	Su direnci	 P	ø 4,5 mm metal çiviye dayanıklı ara taban
 SC	Saya burnu üzeri koruyucu katman	 WPA	Su nüfuziyeti ve absorpsiyon	 PL	ø 4,5 mm metal olmayan çiviye dayanıklı ara taban
 FO	Akaryakıt (Fuel Oil) direnci	 HI	Sıcağa karşı yalıtım	 PS	ø 3 mm metal olmayan çiviye dayanıklı ara taban
 SR	Kayma direnci (seramik zemin + deterjan)	 CI	Soğuğa karşı izolasyon	 LG	Merdiven basamağı kavrayıcı taban
 SR	Kayma direnci (seramik zemin + gliserin)	 HRO +300 °C	300 °C sıcaklığa ve yıpranmaya dirençli taban		
 A	Antistatik ayakkabı	 E	Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu		

SB =



S

S1 = SB+E+A



S

S1P = SB+E+A+P



S

S1PL = SB+E+A+PL



S

S1PS = SB+E+A+PS



S

S2 = S1+WPA



S

S3 = S2+P+



S

S3L = S2+PL+



S

S3S = S2+PS+



S

S6 = S2+WR



S

S7 = S3+WR



S

S7L = S3L+WR



S

S7S = S3S+WR



S



E



A



E



A



P



E



A



PL



E



A



PS



E



A



WPA



E



A



WPA



P



E



A



WPA



PL



E



A



WPA



PS



E



A



WPA



WR



E



A



WPA



P



WR



E



A



WPA



PL



WR



E



A



WPA



PS



WR

MAX-01

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S1 / S1PS



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve tekstil ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S1PS modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1000 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.50 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



MAX-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S2 / S3S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: S2 (42 Numara): 980 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.30 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S2 / S3S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı crazy horse deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 980 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.30 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



MAX-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S2 / S3S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1025 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.75 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S2 / S3S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı crazy horse deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1025 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.75 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



MAX-04

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S1 / S1PS



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S1PS modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıkl, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 930 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 10.80 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



MAX-05

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

KOMPOZİT S1 / S1PS



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S1PS modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1010 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.60 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

YENİ MAX-05

İş Güvenlik Ayakkabısı



S1/S1PS
www.nesup.com.tr

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-06

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

KOMPOZİT S2 / S3S



Bağcısız özelliği sayesinde ayakkabınızı hızlı ve pratik bir şekilde giyebilirsiniz!



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı özel tekstil ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	960 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.10 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

YENİ MAX-06

İş Güvenlik Ayakkabısı



Bağcısız özelliği sayesinde
ayakkabınızı hızlı ve pratik bir
şekilde giyebilirsiniz!

www.nesup.com.tr

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-07

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı özel tekstil ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	960 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.10 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-07

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S2 / S3S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı özel tekstil ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 960 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.10 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-08

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı özel tekstil ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1080 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.30 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-08

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



Opsiyonel

KOMPOZİT S2 / S3S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı özel tekstil ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1080 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.30 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri / crazy horse deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1760 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	19.10 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm

MAX-10

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S2 / S3S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı mikrofiber deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.50 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-11

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S2 / S3S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı mikrofiber deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1025 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.75 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



MAX-12

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S1 / S1PS



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli mikrofiber deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S1PS modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanımlı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1000 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11.50 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-13

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S1 / SIPS



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli mikrofiber deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece SIPS modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 932 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 10.80 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022





Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri / crazy horse deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1080 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm

MAX-15

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

KOMPOZİT S6 / S7S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ve su geçirmez membranlı ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S7S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S6 (42 Numara):	980 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-15

İş Güvenlik Ayakkabısı



MAX-16

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

KOMPOZİT S6 / S7S



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ve su geçirmez membranlı ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S7S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S6 (42 Numara): 1080 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12.30 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

MAX-16

İş Güvenlik Botu



MAX-17

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



Opsiyonel

KOMPOZİT S2/ S3S



BAĞLAMA

Kadrana basın ve saat yönünde döndürün



GEVŞETME

Kadranı çıkarın ve dili çekin



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11.50 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



MAX-18

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



KOMPOZİT S2 / S3S



BAĞLAMA
Kadrana basın ve saat
yönünde döndürün



GEVŞETME
Kadrana çıkarın ve dili
çekin



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı mikrofiber deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabileni aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Metal olmayan Policap (Kompozit) burun (200 J)
Ara Taban	Metal olmayan kevlar ara taban (1100 N) sadece S3S modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, Ark ve topuk destekli SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI LG



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1080 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12.30 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



BX-01

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanımlı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,15 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm

BX-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	980 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	11,95 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjekte edilen Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1025 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12,40 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-04

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nem emici tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban.
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1040 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,55 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-05

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1010 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12,16 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-06 DERİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki deri siyah ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 960 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11,75 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-06 SÜET

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri gri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 932 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11,47 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-07

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,15 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-08 ARMOR

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek düzeyde nefes alabilen ve dayanıklı kumaş ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 930 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11,45 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



B X - 08

ARMOR

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI



NESUP

NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-09

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1760 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	19.10 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti



BX-10

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1040 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12,55 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022



BX-10 SİYAH

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki siyah nubuk deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1010 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,25 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-10 KAHVERENGİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki kahverengi nubuk deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanımlı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1010 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,25 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-11

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı haircell deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1050 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12,65 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-11 SİYAH

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki siyah nubuk deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1050 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12,65 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-11 KAHVERENGİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S2 / S3



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki kahverengi nubuk deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO HI CI



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1050 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	10 Çift
Koli Ağırlığı:	12,65 Kg
Koli Boyutu:	60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-12

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek düzeyde nefes alabilen ve dayanıklı tekstil ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 880 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 10,3 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-12



BX

BX-12

• **MADE IN TÜRKİYE**

www.nesup.com.tr

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-13

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

GOLDEN S1 / S1P



RENK SEÇENEKLERİ



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek düzeyde nefes alabilen ve dayanıklı tekstil ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Doğrudan enjeksiyonlu Çift Yoğunluklu PU/ PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	36 - 48
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1080 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 12,3 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-13

İŞ GÜVENLİK BOTU





S SERİSİ

İŞ GÜVENLİK AYAKKABILARI



S-01

S1/S1P İş Güvenlik
Ayakkabısı



S-02

S2/S3 İş Güvenlik
Ayakkabısı



S-03

S2/S3 İş Güvenlik
Ayakkabısı



S-04

S1/S1P İş Güvenlik
Ayakkabısı



S-05

S2/S3 İş Güvenlik
Ayakkabısı



S-06

S1/S1P İş Güvenlik
Ayakkabısı

S-01

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

SILVER

S1 / S1P



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 1000 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 20 Çift

Koli Ağırlığı: 23,75 Kg

Koli Boyutu: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

S-02

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

SILVER

S2 / S3



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR HI CI FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 970 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 20 Çift

Koli Ağırlığı: 23,10 Kg

Koli Boyutu: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

S-03

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

SILVER

S2 / S3



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Astar	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayısı
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR HI CI FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara): 1020 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 10 Çift

Koli Ağırlığı: 11,78 Kg

Koli Boyutu: 60x44x36 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

S-04

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

SILVER S1 / S1P



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli hakiki süet deri ve kumaş ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara):	975 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	20 Çift
Koli Ağırlığı:	21,10 Kg
Koli Boyutu:	61,5x44x64 Cm

S-05

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

SILVER

S2 / S3



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S3 modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR HI CI FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S2 (42 Numara):	1000 Gr
Kutu Adedi:	1 Çift
Koli Adedi:	20 Çift
Koli Ağırlığı:	23,75 Kg
Koli Boyutu:	61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

S-06

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI

SR
KAYMAZ TABAN

SILVER

S1 / S1P



Ürün Teknik Detayları

Saya	Yüksek kaliteli suya dayanıklı hakiki deri ayakkabı sayası
Astar	Nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı, nemi emen tekstil astar
Mostra	Anatomik şekilli, tam boy, nem emici, çabuk kuruyan, çıkarılabilir iç taban
Burun Koruma	Çelik burun (200 J)
Ara Taban	Çelik ara taban (1100 N) sadece S1P modelleri
Dış Taban	Direkt enjeksiyonlu poliüretan PU taban, Antistatik, Yağa Dayanıklı, Şok Emici, Kaymaz, SR sertifikalı taban
Numaralar	37 - 46
Performans Özellikleri	SR FO



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı S1 (42 Numara): 945 Gr

Kutu Adedi: 1 Çift

Koli Adedi: 20 Çift

Koli Ağırlığı: 22,65 Kg

Koli Boyutu: 61,5x44x64 Cm



EN ISO 20345:2022

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti



ÜRETİCİ LOGO

2C-1.2 U1 FTK N CE

AVRUPA STANDARTI

ANTI-FOG
(BUÇULANMAZ & ÇİZİLMEZ)

KORUMA SINIFI

RENK ALGISI

KORUMA SINIFI

ÜRETİCİ

OPTİK SINIF

MEKANİK MUKAVEMET

İŞARETLEME ANLAMLARI

KOD NUMARASI	DETAY	KOYULUK NUMARASI	DETAY	VLT
2	Ultraviyole (UV)	1.2	Şeffaf	%100 – %74.4
2C & 3	İyi renk ayırmalı (UV)	1.7	İç/Dış Alan, Sarı, Şeffaf, Aynalı, UVR	%58.1 – %43.2
4	İnfrared (IR)	2.5	Kahverengi, Gri	%29.1 – %17.8
5	IR özelliksiz güneş ışığı filtresi	3.1	G15, Gri Aynalı	%17.8 – %8
6	IR özellikli güneş ışığı filtresi	3,4,5,...11	Kaynakçı	–

KORUMA SINIFI

2 veya 3: UV Filtresi (EN170)

4: IR Filtresi (EN171)

5 veya 6: Güneş Filtresi (EN172)

RENK ALGISI

C: Bozulmamış Renk algılaması

OPTİK SINIF

1 Yüksek Optik Kalite Optik Bozulma Yok
(Sürekli kullanıma uygun)

LENS KOYULUĞU

C: Bozulmamış Renk Algılaması

ÜRETİCİ

Üretici Tanımlaması (Logo, Amblem)

YÜKSEK HIZDAKİ YABANCI CİSİM SIÇRAMALARINA KARŞI KORUMA

MEKANİK DİRENÇ	DARBE SEVİYESİ	MAX. HIZ	ÇAP	GRAM	LENS MALZEMESİ	GÖZLÜK	TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ	YÜZ VİZÖRÜ
A	Yüksek Enerjili Darbe	190m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat			+
B	Orta Enerjili Darbe	120m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat		+	+
F	Düşük Enerjili Darbe	45m/sn	ø 6mm	0.86 gr	Polikarbonat, Asetat	+	+	+
S	Arttırılmış Kuvvet	5.1m/sn	ø 22mm	43 gr	CR39, Sertleştirilmiş Cam	+	+	+

F, B, A mekanik mukavemet sembolünün hemen arkasında kullanılan "T" harfi, aşırı sıcaklıklarda yüksek hızdaki partiküllere karşı koruma sağladığı anlamına gelir.

MEKANİK MUKAVEMET

S: Çok güçlü, 22mm çapında, 43gr ağırlıkta, 1.30m yükseklikten düşen topa dayanıklılık.

F: Düşük enerjili darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 45m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

B: Orta dereceli darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 120m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

A: Yüksek enerjili darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 190m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

K: Gerçek parçacıklarla yüzey hasarına karşı direnç. (İsteğe Bağlı)

N: Buğulanmaya karşı direnç. (İsteğe Bağlı)

T: Mekanik mukavemet sembolünün hemen sonrasında, aşırı sıcaklığa sahip yüksek hızda parçacıkların bulunduğu ortamda kullanıma izin verir.

Filtre ve kod için tek numara varsa filtresi kaynak filtresidir.

VLT: Görülebilir ışık geçirgenliği.

OPTİK SINIF

OPTİK SINIF	DAİRESEL KIRILMA GÜCÜ	ASTİGMATİK KIRILMA GÜCÜ
1	± 0.06	0.06
2	± 0.12	0.12
3	± 0.12 / 0.25	0.25

OPSİYONEL GEREKLİLİKLER

K	Partikül yüzey zarar direnci
N	Merceğin buğulanma direnci
T	Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma
H	Küçük suratlar için uygun çerçeve
R	Geliştirilmiş yansıtma

KODLARA GÖRE KULLANIM ALANLARI

KODLAR	KULLANIM ALANI	TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ	YÜZ VİZÖRÜ
Kod Yoksa	Tanımlanmamış mekanik riskler, UV, görülür IR ve güneş radyasyonundan kaynaklı riskler		
3	Kimyasal Sıvılar (Damlama ve Sıçrama)	+	+
4	Partikül büyüklüğü >5µm'den büyük olan tozlar	+	
5	Gaz, buhar, sprey, duman ve partikül büyüklüğü <5µm'den küçük olan tozlar	+	
8	Canlı temas ve kısa devre elektrik arklarından korunma.		+
9	Sıcak sıvılardan veya katılardan korunma, yoğun ısı radyasyonu, fırınlardan radyan ısı koruması.	+	+

STANDART

ANTI-FOG

ANTI-FOG TEKNOLOJİSİ BUĞU VE ÇİZİLMİYİ ÖNLEYEREK KULLANICISINA İLERİ DÜZEY KONFOR SAĞLAMAKTADIR.

KAFA KORUYUCULAR İÇİN EN STANDARTLARI

Baretler, Siperli Baretler, Başlıklar, Örne Başlıklar ve Şapkalar için EN Standartları

EN ISO 911	Bu standard, yangınla mücadele ve ilgili faaliyetler sırasında giyilen bir yangın başlığı için asgari güvenlik kuralları ve deney metotlarını kapsar.
EN 397+A1	Bu standard, endüstriyel emniyet baretlerinin fiziksel ve performans özelliklerini, deney yöntemlerini ve işaretlenmesi ile ilgili hususları kapsar.
EN 50365	Bu standard, alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıkları kapsar.
EN 471	Bu standard, kullanıcının varlığını görsel olarak işaret etme özelliği olan gün ışığında ve karanlıkta araç farlarının aydınlatması altında tehlikeli durumlarda kullanıcının fark edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan koruyucu giyecek için özellikleri kapsar.
EN 443	Bu standard, itfaiyeci başlığı için dayanıklılık, konfor ve koruma seviyesi ile ilgili temel özellikleri kapsar.
EN 14458	İtfaiyecilerin kullanımı için yüz siperleri ve göz siperleri, itfaiyeciler, ambulans ve acil servislerde kullanılan yüksek performanslı sanayi tipi güvenlik kaskları
EN 171	Bu standard, kızıl ötesi ışıma karşı koruma sağlayan filtrelerle ilgili skala numaralarını ve geçirgenlik özelliklerini kapsar.
EN 812:2012	Bariyerli kep, sanayide kullanılan darbe başlıklarına dair fiziksel kurallar, performans kuralları, deney metotları ve işaretleme kurallarını kapsar.
EN 12492	Dağcılık Teçhizatı – Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar – Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
EN 208	Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular
EN 379	Ark kaynağı ateşlendiğinde, ışık geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için kuralları kapsar.
EN 1731	Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları deney metotlarını ve işaretleme kurallarını kapsar.
EN 812-2012	Bu standard, sanayide darbeye karşı kullanılan başlıklara dair fiziksel ve performans özellikleri, deney metotları ve işaretleme kurallarını kapsar.

GÖZ VE GÖZ KORUYUCULARI İÇİN EN STANDARTLARI

EN 166	Teknik performans standardı
EN 167	Optik testler için yönetimler
EN 168	Optik testlerin dışındaki testler
EN 169	Kaynak filtreleri
EN 170	Ultraviyole Filtreleri
EN 171	Kızılötesi ışın filtreleri
EN 172	Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri
EN 175	Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları
EN 207	Lazere karşı koruyucu ürün
EN 208	Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular
EN 379	Ark kaynağı ateşlendiğinde, ışık geçirgenlik değerini önceden hesaplanmış daha düşük bir değere değiştirebilen otomatik kaynak filtreleri için kuralları kapsar.
EN 1731	Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları deney metotlarını ve işaretleme kurallarını kapsar.

RENKLİ CAMLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

FÜME

Güneş ışığı ve parlamalarına karşı gözü korur. Araç kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. Işık değişimlerinde kontrast artarken mercek rengi sebebiyle gözün daha iyi uyum sağlamasını sağlar. 385 nm.'ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



SİYAH

Kaynak için önerilir. Kızılötesi ışınlar için koruma sağlar.



SARI

Az ışıklı ortamlarda ışığı arttırıp, çok ışıklı ortamlarda ışığın yorucu etkisini azaltır. 400 nm. ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



MAVİ

Aşırı sıcak alanlarda ergimiş metal ve sıçramalarda çıplak gözle görülmeyen ışınlar (INFRARED) karşı koruma sağlar.



KIRMIZI

Darbelere karşı korumayı garantileyerek, zararlı UVA&UVB ışınlarını 25 nm seviyesine kadar düşürerek koruma sağlar. Bu lens UV ışınlarını 525 nm seviyesine kadar %99,9 emer.



YEŞİL

Hem güneşli hem de düşük ışıklı ortamlar için ideal olan yeşil lensler, gölgeleri aydınlatırken parlamayı azaltır. Açık alan sporları, bisiklet veya kayak için mükemmel olan bu lensler, sisli, bulutlu veya parlak, güneşli günlerde gözlerinizi korur ve rahatlatır. 385 nm.'ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



AYNALI GÖKKUŞAĞI

Yansımaları ve parlamayı azaltmaya yardımcı olur. Birçok dış mekân da gündüz kullanım için uygundur. Ayna kaplaması ışığı yansıtır ve mercekten geçen ışık miktarını azaltır.



AYNALI GÜMÜŞ

Güneş ışığı ve parlamalarına karşı gözü zarar görmekten korur. Araç kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. 385 nm.'ye kadar %99,9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



TEKLİ STAND



İKİLİ STAND

240 CM

220 CM

20 CM

Baymaxi®

Koruyucu Gözlük Modelleri



Baymaxi®

Koruyucu Gözlük Modelleri



S-300 SPOR

Silikon burunluk
ile tam konfor
sunar.



Standart	B01-0300-0002	B01-0300-0003	B01-0300-0004	B01-0300-0005	B01-0300-0006	B01-0300-0007	B01-0300-0201	-	B01-0300-0301
Anti-Fog	B01-0300-0102	B01-0300-0103	B01-0300-0104	B01-0300-0105	B01-0300-0106	B01-0300-0107	-	-	B01-0300-0301



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0300-0001

B01-0300-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6, PP
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	30 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-400 STANDART



Standart	B01-0400-0012	B01-0400-0013	B01-0400-0014	B01-0400-0015	B01-0400-0016	B01-0400-0017	B01-0400-0211	-
Anti-Fog	B01-0400-0112	B01-0400-0113	B01-0400-0114	B01-0400-0115	B01-0400-0116	B01-0400-0117	-	B01-0400-0311



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı Dayanıklı



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0400-0011

B01-0400-0111 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısım	
Malzeme	Polikarbonat, Polipropilen
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	30 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-500 DİNAMİK



Standart	B01-0500-0011	B01-0500-0013	B01-0500-0014	B01-0500-0015	B01-0500-0016	B01-0500-0017	B01-0500-0211	-
Anti-Fog	B01-0500-0111	B01-0500-0113	B01-0500-0114	B01-0500-0115	B01-0500-0116	B01-0500-0117	-	B01-0500-0311



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0500-0012

B01-0500-0112 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	23 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

ANTI-FOG

TEKNOLOJİSİ



STANDART

ANTI-FOG

Anti-Fog Kaplama Gözlüğü
Buğulanmaya ve Çizilmeye Karşı
Korumaktadır.

S-501 İNTEGRAL MAVİ CAM

S-502 İNTEGRAL SİYAH CAM



Ürün Kodu
B01-0501-0001

Ürün Kodu
B01-0502-0001

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC, Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	122 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	21 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm

S-503 USTA GÖZLÜĞÜ



Standart	B01-0503-0002	B01-0503-0003	B01-0503-0004	B01-0503-0005	B01-0503-0006	B01-0503-0007	B01-0503-0201	-
Anti-Fog	B01-0503-0102	B01-0503-0103	B01-0503-0104	B01-0503-0105	B01-0503-0106	B01-0503-0107	-	B01-0503-0301



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0503-0001

B01-0503-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	35 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	17 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-600 STİL



Standart	B01-0600-0012	B01-0600-0013	B01-0600-0014	B01-0600-0015	B01-0600-0016	B01-0600-0017	B01-0600-0211	-
Anti-Fog	B01-0600-0112	B01-0600-0113	B01-0600-0114	B01-0600-0115	B01-0600-0116	B01-0600-0117	-	B01-0600-0311



Kolay değiştirilebilen cam ve ileri geri hareket edebilen sap ergonomisiyle üstün konfor sunar.



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0600-0011

B01-0600-0111 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	28 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-600 ANTI-FOG ÇANTALI SET



Farklı cam seçenekleri ile gözlük camını dilediğiniz renkte kullanabilirsiniz.



Çantanıza ekstra 3 farklı cam ekleyebilme seçeneği mevcuttur.



Pantolon kemerine takılabilir, darbelere ve suya dayanıklı özel kumaştan üretilmiştir. İçinde lensler için özel bölümler mevcuttur.




Ürün Kodu
B01-0600-0901

SET İÇERİĞİ

- Anti - Fog (Buğulanmaz ve Çizilmez) özelliği ile Sarı, Füme, Kaynak ve Şeffaf Lens
- Darbelere ve suya dayanıklı özel kumaştan üretilmiş çanta
- Takıp çıkarılabilir özelliği ile S-600 Stil çerçevesi
- Gözlük camı silme mendili



S-700 MAJOR (Gözlük Üstü Gözlük)



Standart	B01-0700-0002	B01-0700-0003	B01-0700-0004	B01-0700-0005	B01-0700-0006	B01-0700-0007	B01-0700-0201	-
Anti-Fog	B01-0700-0102	B01-0700-0103	B01-0700-0104	B01-0700-0105	B01-0700-0106	B01-0700-0107	-	B01-0700-0301



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri ifade eder.

Ürün Kodu

B01-0700-0001

B01-0700-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	41 Gr
Kutu Adedi:	10 Adet
Koli Adedi:	300 Adet
Koli Ağırlığı:	16,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-700



www.nesup.com.tr

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

S-800 HUNTER COMFORT



Standart	B01-0800-0002	B01-0800-0003	B01-0800-0004	B01-0800-0005	B01-0800-0006	B01-0800-0007	B01-0800-0201	-
Anti-Fog	B01-0800-0102	B01-0800-0103	B01-0800-0104	B01-0800-0105	B01-0800-0106	B01-0800-0107	-	B01-0800-0301



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0800-0001

B01-0800-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6, Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	32 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	16 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-900 CURVED



Standart	B01-0900-0002	B01-0900-0003	B01-0900-0004	B01-0900-0005	B01-0900-0006	B01-0900-0007	B01-0900-0201	-
Anti-Fog	B01-0900-0102	B01-0900-0103	B01-0900-0104	B01-0900-0105	B01-0900-0106	B01-0900-0107	-	B01-0900-0301



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0900-0001

B01-0900-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamide 6
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	24 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	13 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-1100 QUATTRO



Standart	B01-1100-0002	B01-1100-0003	B01-1100-0004	B01-1100-0005	B01-1100-0006	B01-1100-0007	B01-1100-0201	-
Anti-Fog	B01-1100-0102	B01-1100-0103	B01-1100-0104	B01-1100-0105	B01-1100-0106	B01-1100-0107	-	B01-1100-0301



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1100-0001

B01-1100-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısım	
Malzeme	Polikarbonat
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	23 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	360 Adet
Koli Ağırlığı:	12,5 Kg
Koli Boyutu:	56x50x56 Cm

S-1551 QUATTRO



Standart	B01-1100-0002	B01-1100-0003	B01-1100-0004	B01-1100-0005	B01-1100-0006	B01-1100-0007
Anti-Fog	B01-1100-0102	B01-1100-0103	B01-1100-0104	B01-1100-0105	B01-1100-0106	B01-1100-0107



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1551-0001

B01-1551-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 169, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	81 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	15 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm

S-1551 QUATTRO VENTILLI



Standart	B01-1551-0102	B01-1551-0103	B01-1551-0104	B01-1551-0105	B01-1551-0106	B01-1551-0107
Anti-Fog	B01-1551-0202	B01-1551-0203	B01-1551-0204	B01-1551-0205	B01-1551-0206	B01-1551-0207



UV Dayanıklı



Yansımaya Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-1551-0101

B01-1551-0201 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 169, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	87 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	16 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm

S-550 GRAND



Standart	B01-0550-0002	B01-0550-0003	B01-0550-0004	B01-0550-0005	B01-0550-0006	B01-0550-0007	B01-0550-0035	-
Anti-Fog	B01-0550-0022	B01-0550-0023	B01-0550-0024	B01-0550-0025	B01-0550-0026	B01-0550-0027	-	B01-0550-0040

UV Dayanıklı

Yansıma Önleyici

Parlama Önleyici

Çizilmeye Karşı Dayanıklı

Buğu Önleyici

Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur

Buluşmaya Karşı Dayanıklı

Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0550-0001

B01-0550-0021 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	121 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	20,5 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm

S-550 GRAND AYARLI



Ayarlanabilir lastiğiyle her türlü kafa yapısına uyum sağlar.



Standart
Anti-Fog



B01-0550-0103
B01-0550-0203



B01-0550-0104
B01-0550-0204



B01-0550-0105
B01-0550-0205



B01-0550-0106
B01-0550-0206



B01-0550-0107
B01-0550-0207



B01-0550-0301
-



-
B01-0550-0401



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "*" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

B01-0550-0101

B01-0550-0201 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 170
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	2.3 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	2
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	125 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	144 Adet
Koli Ağırlığı:	21,5 Kg
Koli Boyutu:	57x39x57 Cm

DOKUMA LASTİK OPTİMİZASYONU



S-550 GRAND

42 x 4 cm Jakarlı Dokuma Lastik

Baymaxi®

Baymaxi®

Baymaxi®

Farklı Renk Seçenekleri



S-550 GRAND AYARLANABİLİR

60 x 4 cm Tokalı Jakarlı Dokuma Lastik

Baymaxi®

Baymaxi®

Baymaxi®

Baymaxi®



SUB-300 DOLPHIN



Kafaya tam uyum için kolayca ayarlanabilir özelliğe sahiptir.

RENK SEÇENEKLERİ



Standart
Anti-Fog

SB01-0300-0102

SB01-0300-0103

SB01-0300-010



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

Ürün Kodu

SB01-0300-0101

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	TPU
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Uygulanabilir EN normu	BS ISO 18527-3: 2020 (Kategori 1)
Çarpma Dayanıklılığı	-
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	-
Uygunluk Sembolü	-

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polycarbonate
Kalınlık	1.61 mm
Kaplama (Opsiyonel)	Suya Dayanıklı Anti Fog
UV Koruma	-
İşaretleme	
Filtre	-
Üreticinin Kimlik Kodu	-
Optik Sınıf	-
Çarpma Dayanıklılığı	-
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	-
Partikül Yüzey Direnci	-
Anti-fog	-
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	35 Gr
Kutu Adedi:	6 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	5,3 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm



Her dalařta berrak
bir grřle fark
yaratın!

SUB-300



SU ALTINDA MKEMMEL NETLİK

HER DALIřTA TAM KORUMA

SU GEÇİRMEZ, DAYANIKLI VE RAHAT KULLANIM

www.nesup.com.tr

NESUP
NesUp İ ve Dıř Tic.Ltd.řti

BX-2000



Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2000-0118	-
Anti-Fog	B01-2000-0101	B01-2000-0103	B01-2000-0104	B01-2000-0105	B01-2000-0106	B01-2000-0107	-	B01-2000-0109



UV Dayanıklı



Yanısma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2000-0102 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polycarbonate
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Uygulanabilir EN normu	EN ISO 16321
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polycarbonate
Kalınlık	2.02 mm
Kaplama (Opsiyonel)	Anti Fog
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	24 Gr
Kutu Adedi:	6 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	4,10 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2100



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2100-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyemit 6/TPE
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Uygulanabilir EN normu	EN ISO 16321
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polycarbonate
Kalınlık	2.02 mm
Kaplama (Opsiyonel)	Anti Fog
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	27 Gr
Kutu Adedi:	6 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	4,40 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 SOLO



Standart	-	-	-	-	-	-	-	-
Anti-Fog	B01-2500-0052	B01-2500-0053	B01-2500-0054	B01-2500-0055	B01-2500-0056	B01-2500-0057	B01-2500-0070	B01-2500-0080



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2500-0051 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	PVC, PP
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	31 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	4,84 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 SOLO ERGO



Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0170	-
Anti-Fog	B01-2500-0152	B01-2500-0153	B01-2500-0154	B01-2500-0155	B01-2500-0156	B01-2500-0157	-	B01-2500-0180



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-1100-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	35 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	5,28 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 SOLO DUAL



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2500-0251 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, PVC
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	45 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	6,36 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 COMFORT



Standart	-	-	-	-	-	-	-	-
Anti-Fog	B01-2500-0552	B01-2500-0553	B01-2500-0554	B01-2500-0555	B01-2500-0556	B01-2500-0557	B01-2500-0570	B01-2500-0580



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2500-0551 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımı	
Malzeme	Polyemit 6/TPE
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	45 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	6,36 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 COMFORT ERGO



Yenilenen iç süngerleriyle artık daha konforlu ve ergonomik bir kullanım sunarken uzun süreli çalışmalarda dahi maksimum rahatlık sağlar.



Standart	-	-	-	-	-	-	B01-2500-0670	-
Anti-Fog	B01-2500-0652	B01-2500-0653	B01-2500-0654	B01-2500-0655	B01-2500-0656	B01-2500-0657	-	B01-2500-0680



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2500-0651 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısım	
Malzeme	Polyemit 6/TPE
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	47,5 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	6,5 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2500 COMFORT DUAL



Standart	-	-	-	-	-	-	-	-
Anti-Fog	B01-2500-0752	B01-2500-0753	B01-2500-0754	B01-2500-0755	B01-2500-0756	B01-2500-0757	B01-2500-0770	B01-2500-0780



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2500-0751 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımı	
Malzeme	Polyemit 6/TPE
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları


Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	57,3 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	108 Adet
Koli Ağırlığı:	7,6 Kg
Koli Boyutu:	44x55x31,5 Cm

BX-2550 ARMOR



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2550-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polipropilen, TPU
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	166, 167, 169, 170, 172
Çarpma Dayanıklılığı	B (190 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polikarbonat
Kalınlık	1.9 mm at PD
Kaplama (Opsiyonel)	ANTI-FOG
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	B (190 m/s)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	82 Gr
Kutu Adedi:	12 Adet
Koli Adedi:	72 Adet
Koli Ağırlığı:	7,77 Kg
Koli Boyutu:	59x46x40 Cm

BX-2600 B-TAC



Q Tak-çıkart özelliği sayesinde ayarlanabilir boyun ipli veya ipsiz olarak kullanım imkanı sunar.



Hard Coating	B01-2600-0112	B01-2600-0113	B01-2600-0114	B01-2600-0115	B01-2600-0116	B01-2600-0117	B01-2600-0118	B01-2600-0119
Anti-Fog	B01-2600-0102	B01-2600-0103	B01-2600-0104	B01-2600-0105	B01-2600-0106	B01-2600-0107	B01-2600-0108	B01-2600-0109



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-2600-0111 Hard Coating
B01-2600-0101 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısmı	
Malzeme	Polyamid 6
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Uygulanabilir EN normu	EN ISO 16321
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 M/S)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polycarbonate
Kalınlık	2.27 mm
Kaplama (Opsiyonel)	Anti Fog
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	39 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	72 Adet
Koli Ağırlığı:	4,3 Kg
Koli Boyutu:	36x45x44 Cm

BX-3000 B-TAC

• Esnek Lastik ile Kullanım Özelliği



• Kaska Monte Edilebilir Özellik



2 farklı tasarım, 3 Farklı çerçeve renk seçeneği ve 9 farklı lens rengi ile kendi tarzını yarat!

Hard Coating	B01-3000-3212	B01-3000-3213	B01-3000-3214	B01-3000-3215	B01-3000-3216	B01-3000-3217	B01-3000-3218	B01-3000-3219
Anti-Fog	B01-3000-3202	B01-3000-3203	B01-3000-3204	B01-3000-3205	B01-3000-3206	B01-3000-3207	B01-3000-3208	B01-3000-3209



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine



Bulaşmaya Karşı



Toz Tutmaz

Ürün Kodu

B01-3000-3211 Hard Coating
B01-3000-3201 Anti-Fog

Gövdenin Teknik Detayları

Sap Kısımı	
Malzeme	TPU
İşaretleme	
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Uygulanabilir EN normu	EN ISO 16321
Çarpma Dayanıklılığı	F (45 M/S)
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Uygunluk Sembolü	CE

Lensin Teknik Detayları

Malzeme	Polycarbonate
Kalınlık	4.02 mm
Kaplama (Opsiyonel)	Anti Fog
UV Koruma	UV 400
İşaretleme	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Üreticinin Kimlik Kodu	BX
Optik Sınıf	1
Çarpma Dayanıklılığı	F
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma	T
Partikül Yüzey Direnci	K
Anti-fog	N
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	103 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	36 Adet
Koli Ağırlığı:	5,1 Kg
Koli Boyutu:	50x40x50 Cm



BX-3000

B-TAC

TAM UYUM, ÜSTÜN KORUMA!

Özel Üretim Çerçeve ve Cam Seçenekleri



SİYAH



ÇÖL SARISI



HAKİ

Lens Renkleri



ŞEFFAF



SARI



YEŞİL



SİYAH



KIRMIZI



MAVİ



AYNALI GÖKKUŞAĞI



AYNALI GÜMÜŞ

Kaska takılabilir özelliği sayesinde her baş yapısına kolayca uyum sağlar ve uzun süreli konfor sunar. Dayanıklı yapısı ile zorlu çalışma ortamlarına uyum sağlarken, maksimum koruma ve güvenlik sunar

Max-Weld BX-3200

COLORMATİK GÖZLÜK



Otomatik Kararan
Kaynak Gözlüğü



Ayarlanabilir Kafa
Lastik Bantı



Fermuarlı Koruma Çantası



Ekran Koruyucu Film

Ürün Kodu

B01-3200-0001

Ürün Detayları

Tipi: Otomatik Kararan Kaynak Gözlüğü

Enerji kaynağı: Güneş Enerjisi

Gölgeleme seviyesi: 6-13 seviye

Çerçeve rengi: Siyah

Professional Kaynak Gözlüğü: Bu güneş enerjili otomatik kararan kaynak gözlüğü yüksek kaliteli PP malzemeden yapılmış, sağlam ve kullanımı dayanıklı; Yumuşak kauçuk ile tasarlanmış, uzun süre giymek için çok rahattır. Ayrıca anti-ultraviyole, kızılötesi radyasyon sırasında gözlerinizi koruyabilmektedir.

Otomatik Kararma Çalışması: Otomatik karartma filtresi, bir ark vurulduğunda ışık durumundan karanlık bir duruma otomatik olarak değişir ve kaynak durduğunda ışık durumuna geri döner.

Koruma: Ayarlanabilir kaynak gözlüğü, gözleri kıvılcımlardan ve zararlı radyasyondan korumak için tasarlanmıştır.

Kullanım Uygunluğu: Sap ve kayış kısmı ayarlanabilir olduğundan kullanım konforu sunmaktadır.

Kullanım Alanı: Kullanımı kolay ve güvenlidir. Hafif tasarımı ile Elektrik kaynağı, gaz korumalı kaynak, argon arkı kaynak, elektrikli testere, kaynak vb. alanlarda kullanılabilir.



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	70 Gr
Çanta Ağırlığı:	35 Adet
Koli Adedi:	100 Adet
Koli Ağırlığı:	12 Kg
Koli Boyutu:	53x40x36 Cm


Max-Weld BX-5010 Dual Digi-Pro (Led Ekran)

ANTI-FOG LENS



KORUYUCU STANDARTLARI

EN 166 - EN 170 - EN 175 - EN 379



BX-5010 DİJİTAL AYARLANABİLİR LENS

Güç Kaynağı Türü: Güneş Enerjisi + Pil
Parlak Mod Seviyesi: DIN4
Karanlık Mod Seviyesi: DIN5-8/9-13
Mercek Boyutu: 110*90mm
Görünür Alan: 100*53mm
Karanlık Mod Ayarlama Yöntemi: Ayarlanabilir
Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
Tepki Süresi: 0.1s
Kaynak Algılama Sensörü Sayısı: 4
Taşlama Fonksiyonu: No
Başlatma Hassasiyeti: Not Adjustable
Gecikme Hassasiyeti: Not Adjustable
Çalışma Sıcaklığı: -10°C~65°C
Optik Sınıf: 1/1/1/1

PAKET DETAYLARI



Kutu Sayısı: 1 Adet



Koli Adeti: 12 Adet



Ürün Ağırlığı: 695 Gr



Koli Ağırlığı: 10,5 Kg



Koli Ölçüsü: 81x47x62 Cm

MAX-WELD BX-5010

SOLO



5010 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN3
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN11
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir Değil
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Hayır
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

SOLO AYARLI



5020 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

SOLO PRO AYARLI



5030 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 92*43mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)

MAX-WELD BX-5010

SOLO



Ürün Kodu

Maske: B01-5010-0001

Lens BX-5010: YM-5000-5010

5010 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN3
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN11
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir Değil
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Hayır
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm

MAX-WELD BX-5010

SOLO AYARLI



5020 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 90*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Ürün Kodu

Maske: B01-5010-0002

Lens BX-5020: YM-5000-5020

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm

MAX-WELD BX-5010

SOLO PRO AYARLI



Ürün Kodu

Maske: B01-5010-0003

Lens BX-5030: YM-5000-5030

5030 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN4
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN9-13
- Lens Boyutu: 110*90mm
- Görünür Alan: 92*43mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir
- Karartma Tepki Süresi: 1/15000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Evet
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme (Gövde)	HDPE
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	175, 379
UV Koruma	UV 400
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Optik Sınıf	1
Çarpışma Dayanıklılığı	F (45 m/s)



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	475 Gr
Kutu Adedi:	1 Adet
Koli Adedi:	12 Adet
Koli Ağırlığı:	8 Kg
Koli Boyutu:	69x47x62 Cm

MAX-WELD BX-5200

GENİŞ
8x11 CM KAPAKLI



CAM HARİÇTİR.

Ürün Kodu
B01-5200-0001

DAR
5x11 CM KAPAKLI



CAM HARİÇTİR.

Ürün Kodu
B01-5200-0002

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	
Malzeme	HDPE
Renk	Siyah
İşaretlemeler	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	175
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 455 Gr
Koli Adedi: 50 Adet
Koli Ağırlığı: 7,6 Kg
Koli Boyutu: 69x47x62 Cm

BX-4200

EL KAYNAK MASKESİ

YENİ ÜRÜN

Ürün Kodu
B01-4200-0001

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	
Malzeme	HDPE
Renk	Siyah
İşaretlemeler	
Üreticinin Kimlik Kodu	W
Uygulanabilir EN normu	175
Uygunluk Sembolü	CE



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	280 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	15,5 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm



BAYMAX YÜZ KORUMA VİZÖRLÜKLERİ

keşfedin



BX-7000
Yüz Koruyucu Vizör



BX-7100
Yüz Koruyucu Vizör



BX-8000
Yüz Koruyucu Vizör



BX-8100
Kasklı Yüz Koruyucu
Vizör

BX-7000

YÜZ KORUYUCU VİZÖR



Ürün Kodu

-

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	Copolymer (P.P)
Malzeme	Polikarbonat
Renk	-
İşaretlemeler	EN ISO 16321
Uygunluk Sembolü	F



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	236 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	13,3 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm

BX-7100

YÜZ KORUYUCU VİZÖR



Ürün Kodu

-

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	Copolymer (P.P)
Malzeme	Polikarbonat
Renk	-
İşaretlemeler	EN ISO 16321
Uygunluk Sembolü	F



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	236 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	13,3 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm

BX-8000

YÜZ KORUYUCU VİZÖR



Ürün Kodu

-

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	Copolymer (P.P)
Malzeme	Polikarbonat
Renk	-
İşaretlemeler	EN ISO 16321
Uygunluk Sembolü	F



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	186 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	10,8 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm



BX-8000

YÜZ KORUMA VİZÖRÜ



NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-8100

KASKLI YÜZ KORUYUCU VİZÖR



Ürün Kodu

-

Ürünün Teknik Detayları

Gövde	Copolymer (P.P)
Malzeme	Polikarbonat
Renk	-
İşaretlemeler	EN ISO 16321
Uygunluk Sembolü	F



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	175 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	10,3 Kg
Koli Boyutu:	53x40x41 Cm

B X - 8 1 0 0

YÜZ KORUMA VİZÖRÜ



NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

TABCAP

DARBE EMİCİ ŞAPKA



BX-6010 TABCAP HELMET

KIŞLIK



BEYAZ

B01-6000-0011



GRİ

B01-6000-0012



SİYAH

B01-6000-0013



SARI

B01-6000-0014



SAKS MAVİ

B01-6000-0015



KIRMIZI

B01-6000-0016



YEŞİL

B01-6000-0017



TURUNCU

B01-6000-0018



PETROL MAVİSİ

B01-6000-0019

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme	Koton Kumaş (Dış), ABS (İç)
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	812/2012




PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	159 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	9 Kg
Koli Boyutu:	20x40x20 Cm

BX-6010 TABCAP HELMET

YAZLIK

Baş kısmının hava alabilmesi için delikli yapıda tasarlanmıştır.



İç taraftaki darbe başlığı sayesinde sıyrılmalara ve çarpmalara karşı kullanıcıyı korumaktadır.



BEYAZ

B01-6000-0021



GRİ

B01-6000-0022



SİYAH

B01-6000-0023



SARI

B01-6000-0024



SAKS MAVİ

B01-6000-0025



KIRMIZI

B01-6000-0026



YEŞİL

B01-6000-0027



TURUNCU

B01-6000-0028



PETROL MAVİSİ

B01-6000-0029

Ürünün Teknik Detayları

Malzeme	Koton Kumaş (Dış), ABS (İç)
Kalınlık	1.9 mm at PD
Uygulanabilir EN normu	812/2012



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	159 Gr
Koli Adedi:	50 Adet
Koli Ağırlığı:	9 Kg
Koli Boyutu:	20x40x20 Cm



Baymax

KULAK TİKAÇLARI

Diğer tüm KKE ekipmanları ile rahatça kullanılabilir. Kullanımı kolaydır ve sağladığı ses izolasyonu genellikle kulak üstü kulaklıklarından fazladır. Hem tek kullanımlık hem de yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları uzun süreli konfor ile mükemmel koruma sağlar.



SNR (Tek Sayı Derecelendirmesi):
SNR, ISO 4846 2.2 (1992)
uyarınca hesaplanan tek bir
sayısal derecelendirmedir. Kulak
koruyucular kullanıldığında etkili
A-ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin
tahmini yapılır. Genellikle Avrupa
Standartları tarafından kullanılır.



NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

SNR TABLOLARI

1453
1453-C
1453-T
1453D
1453D-C

Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	24.9	19.2	16.1	19.2	17.1	21.6	21.0	33.0
Standart Sapma / Standart Deviation (dB)	7.3	7.9	6.9	6.3	5.6	7.4	8.4	7.8
Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	17.5	16.4	17.3	20	20.5	22.8	24.7	32.4

SNR = 24 dB

H = 24

M = 21

L = 19

1299
1299-C
1299-T
1299D
1299-D-C

Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	25.7	17.1	14.4	16.9	19.3	22.6	23.9	30.0
Standart Sapma / Standart Deviation (dB)	8.5	7.9	9.3	9.6	6.8	6.7	7.3	8.4
Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	17.2	17.1	14.4	16.9	19.3	22.6	23.9	30

SNR = 23 dB

H = 23,2

M = 19,3

L = 17

2411
2411-C
2411-T
2411D
2411D-C

Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	24.3	23.7	23	25.1	25.4	26.3	33.6	40.1
Standart Sapma / Standart Deviation (dB)	6.6	7.2	7.2	7.1	5.9	5.2	9.7	6.9
Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	17.6	16.5	15.8	18	19.5	21.1	23.9	33.1

SNR = 23 dB

H = 22,4

M = 19,7

L = 17,9

1707
1707-C
1707-T
1707D
1707D-C

Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	24.8	15.8	13.2	16.0	16.8	22.5	27.7	33.7
Standart Sapma / Standart Deviation (dB)	8.1	6.6	7.3	6.3	6.4	6.2	9.1	7.7
Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	16.8	15.8	13.2	16	16.8	22.5	22.7	33.7

SNR = 22 dB

H = 23

M = 17,8

L = 15,7

1409
1409-C
1409D
1409D-C

Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	24.8	22.5	20.6	24.7	26.1	27.1	28.0	38.8
Standart Sapma / Standart Deviation (dB)	8.1	6.6	7.3	6.3	6.4	6.2	9.1	7.7
Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	16.8	15.8	13.2	16	16.8	22.5	22.7	33.7

SNR = 29 dB

H = 28

M = 25,9

L = 23,5

PAKET

Ürün Numarası	Renk	Ürün Miktarı	Koli Boyutu	Koli Ağırlığı
1453	Yeşil	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg
1707	Yeşil	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg
1299	Açık Mavi	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg
1409	Gri	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg
2411	Kırmızı	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg
Algılanabilir Kulak Tıkaçları	Koyu Mavi	250 Adet	18x64x25 cm	4.00 kg

MONTAJ TALİMATLARI



Tekrar Kullanılabilir Modeller İçin Kullanım Talimatları

1. Sapı tutarken gösterildiği gibi yavaşça yukarı ve geri çekin. Kulak tıkacını üç çıkıntısı da kulak kanalının içinde olacak şekilde yerleştirin.

2. Uygun Uyum: Gürültülü bir ortamda, kulak tıkacı takılıyken ellerinizi kulaklarınızın üzerine koyun ve çıkarın.

Kulak tıkaçları, elinizle kapattığınızda önemli bir fark oluşmaması için yeterli gürültüyü engellemelidir. Uygun uyum sağlanamazsa, kullanma talimatını tekrarlayın.

UYARI!! Kulak tıkacını yavaşça ve bükerek çıkarın ve kulak ile teması kademeli olarak kesin. Hızlı çıkarma kulak zarına zarar verebilir.

a) Yukarıda verilen doğru uyum talimatlarına uyulmalıdır. Uygun olmayan uyum etkinliğini azaltır ve işitme kaybına veya yaralanmaya neden olabilir.

b) Kulak tıkaçları gürültülü ortamlarda her zaman takılmalıdır.

c) Kulak tıkaçları, sağlamlık açısından düzenli şekilde incelenmelidir.

d) Kullanılmadığında, tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları orijinal kutularında saklanmalıdır.

Kulak tıkaçları, tekrar takılmadan önce tüm kulak kiri temizlenmelidir. Kirli tıkaçlar nemli bir bezle silinebilir. Solüsyonlar, dezenfektanlar veya kimyasallar kullanmayın. Bu ürün kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. Üreticiden daha fazla bilgi alınmalıdır.

UYARI!! Bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun. Bu kulak tıkaçları toksik değildir ancak soluk borusuna takılırsa ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Bu kulak tıkaçlarına bağlı kordon oyuncak değildir. Boynun etrafına sarılırsa solunumu engelleyebilir ve yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.




KULLANIM TALİMATLARI

Bakım ve Temizlik



Kulak tıkaçları, tekrar takılmadan önce tüm kulak kiri temizlenmelidir. Kirli tıkaçlar nemli bir bezle silinebilir. Solüsyonlar, dezenfektanlar veya kimyasallar kullanmayın. Bu ürün kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. Üreticiden daha fazla bilgi alınmalıdır.

UYARI!! Bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun. Bu kulak tıkaçları toksik değildir ancak soluk borusuna takılırsa ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Bu kulak tıkaçlarına bağlı kordon oyuncak değildir. Boynun etrafına sarılırsa solunumu engelleyebilir ve yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.



Ömür

Ürünün tam ömrü, nasıl kullanıldığına ve nerede saklandığına bağlı olacaktır. Bu nedenle, kullanmadan önce kulak tıkaçlarını dikkatlice incelemeniz ve kullanıma uygun olmadıklarına karar vererseniz değiştirmeniz çok önemlidir.



Saklama

Kullanılmadığında, Kulak Tıkaçlarını aşırı sıcaklıklardan korunarak, kılıflarında saklanmalıdır. Kulak Tıkaçları ıslaksa, saklamadan önce doğrudan ısı kaynaklarından uzakta yavaşça ve doğal olarak kurumasını bekleyin.

dB CİNSİNDEN GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Az	Yüksek	Çok Yüksek	Zararlı
20 dB Yaprakların hışırtısı	70 dB Trafik 80dB Çalar saat	90 dB Elektrikli Aletler 100 dB MP3 Çalar 100 dB Spor Etkinlikleri	130 dB Ambulans 140 dB Havai Fişekler/ Silahlar
Yumuşak		Rahatsız Edici	
30 dB Fısıltı 40 dB Sessiz kütüphane	85 dB'in üzerindeki gürültü seviyelerine uzun süre maruz kalmak kalıcı işitme kaybına neden olabilir	90 dB Dans Kulüpleri	Her zaman çok yüksek seslere maruz kalmaktan kaçının ve kulaklarınızı işitme korumasıyla koruyun.
Orta			
60 dB Konuşmak			

İşitme güvenliği alanındaki araştırmacılar, 8 saati aşan sürelerde 85 desibelin üzerindeki seslere maruz kalmanın gün işitme hasarına ve hatta işitme kaybına neden olma olasılığı çok yüksektir.

Günlük Hayatta 85 Desibel Ne Kadar Gürültüdür?

85 desibel, bir mutfak blenderi, arabada ağır trafik, gürültülü bir restoran veya bir sinema salonundaki ses seviyesine eşdeğer bir gürültü veya ses düzeyidir. Görüldüğü gibi, günlük hayatta yüksek gürültü seviyelerine maruz kaldığımız birçok durum vardır. Dezavantajı ise, bu seslere uzun süre maruz kalmanın işitmemize zararlı olabileceğinin her zaman farkında olmayabiliriz.

85 Desibel Ses Seviyesini Daha İyi Anlamak İçin:

İşte bu seviyeye ulaşan yaygın ve belirli ses kaynaklarından bazıları:

Yaygın Ses Kaynakları:

85 desibel gürültünün yaygın kaynakları veya örnekleri şunlardır:

- Gürültülü restoran
- Gürültülü otel lobisi
- Havalimanının içi
- Yoğun yol trafiği
- Geçen tren veya kamyon
- Belirli Ses Kaynakları:

85 desibel gürültünün belirli kaynakları veya örnekleri şunlardır:

- Çöp öğütücüsü
- Saç kurutma makinesi
- Elektrik süpürgesi
- Traktör
- Polis sireni
- Kar temizleyici

85 Desibel Güvenli mi?


85 desibel, bu ses seviyesine maruz kalma süreniz günlük 8 saati aşmadığı sürece güvenli kabul edilebilir. Ancak bu öneri, zaman ağırlıklı bir ortalamadır. Daha yüksek ses seviyelerine daha kısa sürelerle maruz kalarak bu ortalamayı kolayca aşabilirsiniz.

İşitme sağlığını korumak istiyorsanız, ses seviyeleri 85 desibeli aştığında uygun işitme koruması kullanmayı düşünmelisiniz, maruz kalma süreniz 8 saate ulaşmasa bile. Örneğin, gürültülü bir fabrikada veya inşaat sahasında çalışıyorsanız, gürültü seviyeleri dalgalanabileceği ve ortalama olarak bu önerilen sınırı aşabileceği için her zaman işitme koruması takmalısınız.

Bir başka örnek, kulaklıkla veya diğer cihazlarda yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız, bu durumda desibel seviyeleri muhtemelen 95-105 dB'ye ulaşır. Bu gibi durumlarda, maruz kalmanızı azaltmalı ve 24 saatlik ortalama maruz kalma seviyenizin 85 desibeli aşmamasını sağlamak için yüksek sesli müzik dinlemeyi biraz sessizlikle dengelemelisiniz.

Bu Ses Seviyesini Ne Kadar Süre Dinleyebilirsiniz?

85 desibeli günde maksimum 8 saat dinleyebilirsiniz. Bu, 24 saatlik önerilen ortalama maruziyettir. 85 desibelin üzerindeki seslere maruz kalıyorsanız, maruziyetinizi buna göre sınırlamalı ve işitme koruması kullanmayı düşünmelisiniz. Örneğin, 110 dB'ye ulaşan bir konsere katılıyorsanız, koruma takmalı, maruziyet sürenizi sınırlamalı veya ses kaynağından uzaklaşmalısınız; çünkü ses, mesafe arttıkça yoğunluğunu kaybeder.



Ne Zaman İşitme Koruması Gereklidir?

İşitme koruması, gürültü seviyelerine 85 desibel veya üzerinde maruz kalmanızın günde 8 saati aştığı durumlarda gereklidir. Örneğin:

Bir fabrikada çalışıyorsanız,
İnşaat sektöründe çalışıyorsanız,
Gürültülü bir şehir merkezinde yaşıyorsanız,
Zaman ağırlıklı ortalamanızın (TWA) 85 desibel/24 saatin üzerine çıkabileceği yüksek gürültü seviyelerine maruz kalıyorsanız.
Ayrıca, gürültü seviyeleri 70 desibeli aştığında, maruz kalma süresi ne olursa olsun, çocuklar ve özellikle bebekler için işitme korumasını göz önünde bulundurmalısınız.

85 Desibel Diğer Gürültü Seviyelerine Göre Ne Kadar Gürültülüdür?

Daha ılımlı gürültü seviyeleriyle karşılaştırıldığında, 85 desibel gürültülü olarak kabul edilir. Bu gürültü seviyesine uzun süreli maruz kalmak, insan işitmesi için tehlikelidir ve işitme hasarına veya işitme kaybına neden olabilir.

50 Desibel

50 desibele kıyasla, ki bu sessiz bir yerleşim mahallesi veya ılımlı sessizlikte bir oda gibi orta düzeyde bir gürültü seviyesidir, 85 desibel ses gürültülü olarak kabul edilir. Aslında, 85 desibel, 50 desibellik bir sestən 35 kat daha yoğundur.

70 Desibel

70 desibel, insan işitmesi için güvenli kabul edilen bir gürültü seviyesidir. 85 desibele kıyasla, 70 desibel 15 kat daha az yoğundur. Yaygın 70 dB sesler arasında duşlar, tuvaletlerin sifonu çekilmesi ve normal bir restoran veya otel lobisi bulunur.

100 Desibel

100 desibel, çok yüksek bir gürültü seviyesidir ve insan işitmesi için daha da zararlıdır, bu yüzden işitme koruması kullanmadığınızda bu tür yüksek seslere maruz kalma sürenizi 45 dakika ile sınırlamanız önerilir. Yaygın 100 dB sesler arasında motosikletler, fabrika gürültüsü, disko hoparlörleri bulunur ve bunlar 85 desibel seslerden 15 kat daha yoğundur.

SL 1299

SNR: 23dB

CE EN 352-2



SL 1299-C
Plastik Kordon



SL 1299-T
Tekstil Kordon



Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 1299 KULAK TIKACI

- Üç katmanlı kanatlı tasarım, kullanım sırasında tıkaçların güvenli bir şekilde yerinde kalmasını sağlar.
- Yumuşak hipoalerjenik elastomer üstün konfor sunar.
- Aylarca kullanım için hafif sabun ve su ile sterilize edilebilir ve kolayca temizlenebilir.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır.
- Her çift, kordonlu veya kordsuz olarak bir saklama kutusu ile birlikte gelir.
- PVC içermez.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	17,1	14,4	16,9	19,3	22,6	23,9	30,0

SNR = 23dB H = 23,2 M = 19,3 L = 17,0



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4,3 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 1409

SNR: 29dB

CE EN 352-2



SL 1409-C
Plastik Kordon



Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 1409 KULAK TIKACI

- En rahat ve en yüksek gürültü azaltma derecesine sahip kulak tıkacı ve daha kolay oturması için ergonomik kabza.
- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kolayca kulağa kaymasını sağlar.
- Uçtaki hava kabarcığı, yastıklı konfor sağlar.
- Aylarca kullanım için hafif sabun ve su ile sterilize edilebilir ve kolayca temizlenebilir.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır. Her çift, kordonlu veya kordsuz olarak bir saklama kutusu ile birlikte gelir. PVC içermez.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	22,5	20,6	24,7	26,1	27,1	28,0	38,8

SNR = 29dB H = 28 M = 25,9 L = 23,5



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 1453

SNR: 24dB

CE EN 352-2



SL 1453-C
Plastik Kordon



SL 1453-T
Tekstil Kordon



Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 1453 KULAK TIKACI

- Bu özel şekilli kulak tıkaçları, kişiye özel uyum ve üstün konfor için hızlı ve kolay takılabilir.
- Ekonomik, tekrar kullanılabilir ve kullanıcı konforu ve rahatlığı için alerji yapmaz.
- Aylarca kullanım için hafif sabun ve su ile sterilize edilebilir ve kolayca temizlenebilir.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır.
- Her çift, kordonlu veya kordsuz olarak bir saklama kutusu ile birlikte gelir.
- PVC içermez.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	19,2	16,1	19,2	17,1	21,6	21,0	33,0

SNR = 24dB

H = 24

M = 21

L = 19



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4,3 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 1707

SNR: 22dB

CE EN 352-2



SL 1707-C
Plastik Kordon



SL 1707-T
Tekstil Kordon



Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 1707 KULAK TIKACI

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kolayca kulağa kaymasını sağlar.
- Uçtaki hava kabarcığı, yastıklı konfor sağlar.
- Aylarca kullanım için hafif sabun ve su ile sterilize edilebilir ve kolayca temizlenebilir.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır. Her çift, kordonlu veya kordsuz olarak bir saklama kutusu ile birlikte gelir.
- PVC içermez.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	15,8	13,2	16,0	16,8	22,5	27,7	33,7

SNR = 29dB

H = 28

M = 25,9

L = 23,5



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4,3 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

SL 1707D

SNR: 23dB

CE EN 352-2



SL 1707D KULAK TIKACI

- Yıkanebilir ve tekrar kullanılabilir olan bu üç katmanlı kanatlı tasarıma sahip kulak tıkaçları, kulak kanalına güvenli bir şekilde oturur ve güvenilir koruma sağlar.
- Yumuşak, hipoalerjenik elastomer üstün konfor sunar.
- Uçtaki hava kabarcığı, yastıklı konfor sağlar.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır.
- Her çift, saklama kutusu ile birlikte plastik kordonlu gelir.
- Kulak tıkaçının içinde 3 mm paslanmaz çelik top bulunmaktadır.
- Gıda Endüstrisinde kullanıma uygundur.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	17,1	14,4	16,9	19,3	22,6	23,9	30,0

SNR = 23dB H = 23,2 M = 18,6 L = 17,0



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4,5 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 2306

SNR: 30dB

CE EN 352-2



SL 2306 KULAK TIKACI

- Bu yumuşak, pürüzsüz, konik köpük kulak tıkaçları maksimum konfor için şekillendirilmiştir ve mükemmel gürültü azaltma sağlar.
- Daha iyi görünürlük için rengi yeşildir ve düşük basınçlı köpük tüm gün boyunca konfor ve güvenli bir uyum sağlar.
- Geniş bir kulak kanalı boyutunda uyum sağlar. Dermatolojik olarak güvenli ve tahriş etmeyen.
- Her çift, plastik bir poşete tek tek paketlenmiştir.
- Kordonlu, kordonsuz ve 500 çiftlik toplu pakette mevcuttur.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	15,7	16,0	22,5	23,1	27,1	35,5	36,6

SNR = 30dB H = 29 M = 27 L = 24



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	100 çift/kutu, 5000 çift/koli
Polietilen Poşet:	200 çift/kutu, 1000 çift/koli
Koli Ağırlığı:	- kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

SL 2411

SNR: 23dB

CE EN 352-2



SL 2411-C
Plastik Kordon

SL 2411-T
Tekstil Kordon

Taşıma Kutusu
Kemer üzerine takılabilir

SL 2411 KULAK TIKACI

- İyi koruma, rahatlık ve kolay kullanım ile birlikte tekrar kullanılabilirlik açısından büyük avantaj sağlar.
- Bu yıkanabilir, tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları, kulak kanalına güvenli bir şekilde oturması ve güvenilir koruma sağlaması için kanatlı tasarıma sahiptir.
- Aylarca kullanım için hafif sabun ve su ile sterilize edilebilir ve kolayca temizlenebilir.
- Yumuşak TPE malzemeden yapılmıştır.
- Her çift, kordonlu veya kordsuz olarak bir saklama kutusu ile birlikte gelir.
- PVC içermez.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	16,5	15,8	18,0	19,5	21,1	23,9	33,1

SNR = 23dB H = 22,4 M = 19,7 L = 17,9



PAKET DETAYLARI

Plastik Kutu:	50 çift/kutu, 250 çift/koli
Polietilen Poşet:	100 çift/kutu, 500 çift/koli
Koli Ağırlığı:	4,70 kg
Koli Boyutu:	64x18x25 cm

SL 2306 DÖKME

SNR: 30dB

CE EN 352-2



SL 2306 DÖKME KULAK TIKACI (250 ADET)

- 250 çift kulak tıkaçı kapasitesine sahiptir.
- PU'dan yapılmıştır, anti-alerjik, tek kullanımlık kulak tıkaçları
- Mükemmel konfor ve yüksek düzeyde gürültü koruması sağlar
- Kulağın anatomik yapıları ve yumuşak yapısı ile uyum sağlar.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	15,7	16,0	22,5	23,1	27,1	35,5	36,6

SNR = 30dB H = 29 M = 27 L = 24



PAKET DETAYLARI

DSP 250 Dökme Poşet:	250 Çift
SL2306 Dökme Koli:	1500 Çift

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

DSP 250

SNR: 27dB



DSP 250 DOLU ÜNİTE



DSP 250 DİSPANSER - DOLU

- 250 çift kulak tıkacı kapasitesine sahiptir.
- Dayanıklı plastik tasarım ve ekonomik bir kulak tıkacı dağıtım seçeneği.
- Kulak tıkaçlarını dağıtmak için döndürme düğmesi.
- Kulak tıkaçlarının yere düşmesini önleyen bir havuz sistemine sahiptir.
- Duvara asılabilir veya masada durabilir.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	15,7	16,0	22,5	23,1	27,1	35,5	36,6

SNR = 27dB

H = 28,6

M = 23,4

L = 19,2

Kutu Adeti: 1 Adet
Koli Adeti: 5 Adet

DSP 250 BOŞ ÜNİTE



DSP 250 DİSPANSER - BOŞ

- Boş olarak satılmaktadır, kulak tıkaçları dahil değildir.
- 250 çift kulak tıkacı kapasitesine sahiptir.
- Dayanıklı plastik tasarım ve ekonomik bir kulak tıkacı dağıtım ünitesidir.
- Kulak tıkaçlarını dağıtmak için döndürme düğmesine sahiptir.
- Kulak tıkaçlarının yere düşmesini önleyen bir havuz sistemine sahiptir.
- Duvara asılabilir veya masada durabilir.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	-	-	-	-	-	-	-
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-

SNR = -

H = -

M = -

L = -

Kutu Adeti: 1 Adet
Koli Adeti: 5 Adet

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

**B****Baymax**

KULAK ÜSTÜ KULAKLIK

En geleneksel olarak kullanılan kulak korumasıdır. Bugünün kulaklık yelpazesi, çok geniş bir endüstriyel tehlike yelpazesi ile başa çıkmak zorundadır. Her modelin zayıflatma özelliklerini incelemek önemlidir çünkü performansları ses frekansı yelpazesi boyunca değişir.



Kaska Takılan Kulaklıklar:

Bu her şeyi barındıran baş ve işitme koruma ekipmanları, güvenlik görevlileri arasında popülerdir. Günümüz modelleri, kullanılmadığı zaman akıllıca "park edilebilecek" şekilde tasarlanmıştır.

**NESUP**
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

SL 1520 / Turuncu

SNR: 23dB

CE EN 352-1



SL 1520 KORUYUCU KULAKLIK

- İş yerinde ek yüksek görünürlük ve kontrast sağlar.
- Gece, gündüz, düşük ışıktaki ve kötü hava koşullarında giymek için idealdir.
- Yansıtıcı malzeme, özellikle düşük ışık koşullarında görünürlüğü ve güvenliği artırmak için ışık altında son derece belirgin olur.
- Yüksek kaliteli çelik kafa bandı ve çift askı sistemi ile katlanabilir kulak koruması.
- Süper kompakt boyutu ve katlanabilir özellikleri sayesinde, bu kulak koruyucu kullanılmadığı zaman herhangi bir yerde saklamak için uygun hale gelir.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-	-

SNR = 23dB

H = 25

M = 20

L = 14



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	9,3 kg
Koli Boyutu:	52x34x47 cm

SL 1520 / Yeşil

SNR: 23dB

CE EN 352-1



SL 1520 KORUYUCU KULAKLIK

- İş yerinde ek yüksek görünürlük ve kontrast sağlar.
- Gece, gündüz, düşük ışıktaki ve kötü hava koşullarında giymek için idealdir.
- Yansıtıcı malzeme, özellikle düşük ışık koşullarında görünürlüğü ve güvenliği artırmak için ışık altında son derece belirgin olur.
- Katlanabilir kulak koruması, yüksek kaliteli çelik kafa bandı ve çift süspansiyon sistemi ile donatılmıştır.
- Süper kompakt boyutu ve katlanabilir özellikleri, bu kulak korumasını kullanılmadığı zaman herhangi bir yerde saklamayı uygun hale getirir.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-	-

SNR = 23dB

H = 25

M = 20

L = 14



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	9,3 kg
Koli Boyutu:	52x34x47 cm

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

SL 2304

SNR: 23dB

CE EN 352-1



SL 2304 KORUYUCU KULAKLIK

- Tam spektrum zayıflatma sağlar, ayrıca mükemmel düşük frekanslı zayıflatma sunar.
- En iyi konfor için ekstra geniş kulak yastıkları.
- Paslanmaz çelik kafa bandı, düşük basınçlı uyum için ağırlığı dağıtır.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	12,8	16,3	24,5	33,1	33,4	37,0	35,1

SNR = 25dB

H = 30

M = 22

L = 14



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	- kg
Koli Boyutu:	52x31x61 cm

SL 1447

SNR: 25dB

CE EN 352-1



SL 1447 KORUYUCU KULAKLIK

- Bu rahat kulak koruyucu, uygun bir fiyata kaliteli gürültü azaltma sağlar.
- Kullanıcı konforu için son derece hafif, yüksek kaliteli jeodezik tasarımlı plastik kapak ve tamamen ayarlanabilir konturlu kafa bandı.
- Üç farklı şekilde takılabilir.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-	-

SNR = 25dB

H = 25

M = 19

L = 13



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	- kg
Koli Boyutu:	52x31x61 cm

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

SL 1481

SNR: 28dB

CE EN 352-1



SL 1481 KORUYUCU KULAKLIK

- Mükemmel koruma ile optimum konfor sağlar, mükemmel sızdırmazlık özellikleri, iyi uyum ve düşük yüzey basıncı.
- Kolayca değiştirilebilmesi için Akıllı "Yakalama" Sistemi ile yumuşak yastıklar.
- Optimize edilmiş konfor ve sızdırmazlık için boyut ayarı yapılabilir.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-	-

SNR = 28dB

H = 29

M = 25

L = 19



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	- kg
Koli Boyutu:	52x31x61 cm

SL 1451

SNR: 23dB

CE EN 352-1



SL 1451 KORUYUCU KULAKLIK

- Yumuşak kulak yastıkları yüksek düzeyde konforlu koruma sağlar.
- Üç ince giyme pozisyonu sıkışık alanlarda takılma riskini azaltır ve sıkı ancak rahat bir sızdırmazlık sağlar.
- Düzgün teleskopik boyut ayarı yapılabilir.
- Kafa ekipmanının yanındaki TÜM GENEL yuvalara takılabilir.

SNR SEVİYELERİ

Frekans (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ortalama Zayıflatma, Mf	-	-	-	-	-	-	-	-

SNR = 23dB

H = 25

M = 20

L = 14



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	-
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	- kg
Koli Boyutu:	52x31x61 cm

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti



B

Baymax

BARET

Endüstriyel İş Güvenlik Bareti, endüstriyel veya inşaat sahaları gibi işyeri ortamlarında yaygın olarak kullanılan bir kask türüdür. Başın düşen nesnelerden, diğer nesnelerle çarpışmalardan, enkazdan, yağmurdan ve elektrik çarpmasından dolayı yaralanmasını önlemek için tasarlanmıştır. Bu kasklar, tehlikeli koşullarda çalışan işçilerin güvenliğini sağlamak için gereklidir.



NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

YENİ

BARET MODELLERİMİZ

**YENİ
ÜRÜNLER**



SL-1108 ALT
Baret



SL-1108 MF ALT
Baret



SL-1566 ALT
Baret



SL STEEP C
Baret

SL 1108 ALT

CE EN 397



406 gr



SL 1108 ALT KORUYUCU BARET

- Havalandırmalı, UV ışınlarına karşı dayanıklı ABS güvenlik kaskı
- Poliamid kafalık, otomatik ayar için 6 sabitleme noktası.
- Naylon askı.
- Süet ter bantı.
- Baş ölçüleri 54/63 cm.
- Daha iyi konfor için baş bandının 2 farklı pozisyonu (yüksek/düşük).
- MM
- -30°



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	406 gr
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	13,7 kg
Koli Boyutu:	57x47x59 cm

SL 1108 ALT

ÇENE
KAYIŞLI

CE EN 397



406 gr



SL 1108 ALT (ÇENE KAYIŞLI) KORUYUCU BARET

- Havalandırmalı, UV ışınlarına karşı dayanıklı ABS güvenlik kaskı
- Poliamid kafalık, otomatik ayar için 6 sabitleme noktası.
- Naylon askı.
- Süet ter bantı.
- Baş ölçüleri 54/63 cm.
- Daha iyi konfor için baş bandının 2 farklı pozisyonu (yüksek/düşük).
- Çene kayışı ile güvenli ve sabit bir kullanım sağlar.
- MM
- -30°




PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	406 gr
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	13,7 kg
Koli Boyutu:	57x47x59 cm

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

SL 1108 MF ALT

CE EN 397



410 gr



SL 1108 MF ALT KORUYUCU BARET

- Havalandırmalı, UV ışınlarına karşı dayanıklı ABS güvenlik kaskı
- Poliamid yapı, otomatik ayar için 6 sabitleme noktası.
- Mikro tepe.
- Dokuma Kemer
- Süet ter bantı.
- Baş ölçüleri 54/63 cm.
- Daha iyi konfor için 2 olası kafa bandı pozisyonu (yüksek/düşük).
- MM
- -30°



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	410 gr
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	13,8 kg
Koli Boyutu:	57x47x59 cm

SL 1108 MF ALT ÇENE KAYIŞLI

CE EN 397 / EN 50365 1000V Class 0
ANSI Z.89.1 Class E Type I



410 gr



SL 1108 MF ALT (ÇENE KAYIŞLI) KORUYUCU BARET

- Havalandırmalı, UV ışınlarına karşı dayanıklı ABS güvenlik kaskı
- Poliamid yapı, otomatik ayar için 6 sabitleme noktası.
- Mikro tepe.
- Dokuma Kemer
- Süet ter bantı.
- Baş ölçüleri 54/63 cm.
- Daha iyi konfor için 2 olası kafa bandı pozisyonu (yüksek/düşük).
- Çene kayışı ile güvenli ve sabit bir kullanım sağlar.
- MM
- -30°



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	410 gr
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	13,8 kg
Koli Boyutu:	57x47x59 cm

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

SL 1566 ALT

CE EN 397 / EN 50365 1000V Class 0
ANSI Z.89.1 Class E Type I



SL 1566 ALT KORUYUCU BARET

- Havalandırmalı, UV ışınlarına dayanıklı ABS güvenlik kaskı.
- Elektrik çalışanları için özel olarak tasarlanmıştır.
- Poliamid taşıyıcı, otomatik ayarlı 6 sabitleme noktası.
- Dokuma kemer.
- Sütet ter bandı.
- Baş ölçüleri 54-63 cm.
- Daha iyi konfor için 2 farklı kafa bandı pozisyonu (yüksek/düşük).
- MM



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	406 gr
Koli Adeti:	30 Adet
Koli Ağırlığı:	13,7 kg
Koli Boyutu:	57x47x59 cm

SL STEEP C

CE EN 12492



SL STEEP C KORUYUCU DAĞCI BARETİ

- Havalandırmalı, UV ışınlarına dayanıklı PP güvenlik kaskı.
- Yüksekte çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Poliamid taşıyıcı.
- Ekstra koruma için EPP köpük.
- Baş ölçüleri 51-62 cm.
- 4 adet dıştan yerleşik naylon lamba montaj noktası ile tasarlanmıştır.
- Kaskın güvenli şekilde emniyet kemeri veya diğer ekipmanlara bağlanmasını sağlayan çene kayışı halkası.
- Kolay ve hızlı kullanım için özel manyetik toka sistemi.



PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı:	480 gr
Kutu Adeti:	1 Adet
Koli Adeti:	10 Adet
Koli Ağırlığı:	6,3 kg
Koli Boyutu:	45x28x64 cm

NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

PIKTOGRAMLAR

EN 388, ANSI / ISEA 105'e benzer şekilde el koruması için mekanik riskleri değerlendirmek için kullanılan Avrupa standardıdır. EN 388 derecesine sahip eldivenler üçüncü taraflarca test edilmiş ve aşınma, kesme, yırtılma ve delinme direnci açısından değerlendirilmiştir.

Kesme direnci 1-5, diğer fiziksel performans faktörleri ise 1-4 olarak derecelendirilir.

Şimdiye kadar EN 388 standardı kesme direncini test etmek için sadece "Mevcut Kesilme Testi" ni kullandı. Yeni EN 388 2016 standardı kesilme seviyesini daha kesin bir şekilde ölçmek için "Mevcut Kesilme Testi" ve ek olarak "TDM-100 Kesilme Testi" ni kullanıyor. Güncellenmiş standartta ayrıca yeni bir Darbe Koruma testi de bulunmaktadır.

MEVCUT İŞARETLEME

EN388:2016



4 5 4 4

Seviye

Aşınma	1-4
Kesilme	1-5
Yırtılma	1-4
Delinme	1-4

YENİ İŞARETLEME

EN388:2016



4 5 4 4 F P

Seviye

Aşınma	1-4
Kesilme	1-5
Yırtılma	1-4
Delinme	1-4
Kesilme (TDM-100 Test)	A-F
Darbe Koruması	X, F, P

ISO 13997 (TDM-100) Test Metodu

Yeni EN 388 2016 standardında üretilecek olan iki kesme seviyesi arasındaki farkı ayırt etmek için, ISO 13997 test yöntemini kullanarak elde edilen kesme seviyesi dört hanenin sonuna bir dijit olarak eklenmektedir. Atanan dijit, test sonucuna bağlı olacaktır.


Sağdaki tablo, ISO 13997 test yönteminden elde edilen sonuçları hesaplamak için kullanılan yeni alfa skalasını özetlemektedir.

TDM-100 Kesilme seviyesi A, B, C, D, E, F e kadar sıralanmaktadır, F en yüksek seviye kesilme direncini ifade eder.

Güncellenmiş EN 388 2016 standardında bir darbe koruma testi de yer alacaktır. Bu test, çarpmaya karşı korunmak için tasarlanmış eldivenlere uygulanacak testtir.

Yeni Eklenen Darbe Testi

Darbeye karşı koruma sağlamayan eldivenler bu teste tabi tutulmayacaktır. Bu nedenle, bu teste dayanarak verilecek üç olası derecelendirme vardır.



EN388:2016



DARBE TESTİ

X	Test Edilmedi
F	Başarısız
P	Geçti

4 5 4 4 F P

EN ISO 374-1:2016 STANDARDI (YENİ)

Kimyasallara ve Mikroorganizmalara Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler üç yöntemle test edilir.

- Standart EN 374-2:2014'e uygun geçirgenlik testi
- Standart EN 374-3'ün yerini alan EN 16523-1:2015 standardına uygun nüfuz etme testi
- Standart EN 374-4:2013'e uygun bozunma testi

ELDİVEN TİPLERİ	GEREKİLİKLİKLER	İŞARETLEME
Type A	Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az altı tanesi için nüfuz etme süresi dakika olmalıdır (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 /Type A  AJKLOT
Type B	Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az üç tanesi için nüfuz etme süresi dakika olmalıdır (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 /Type B  AJK
Type C	Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az bir tanesi için nüfuz etme süresi dakika olmalıdır (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 /Type C  K

EN 374-2:2014

Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler.

Penetrasyon direncinin belirlenmesi.

Bu standart EN 374-2:2003'ün yerine geçer. Önemli veya teknik değişiklikler yoktur.

Bu standart, tehlikeli kimyasallara ve/veya mikroorganizmalara karşı koruyan eldivenlerin penetrasyon direnci için bir test yöntemi belirtir (su kaçağı ve hava sızıntısı testi).

EN 374-2:2003 ile karşılaştırıldığında başlıca değişiklikler şunlardır:

- EN 374-3'e referans, EN 16523-1'e değiştirildi – kimyasal permeasyon için yeni test yöntemi.
- Test ilkelerinde ve test raporunda daha net ifade ediliyor.
- Bilgilendirme amaçlı Ek A (AQL), örneğin üretim kontrolü amacıyla. Üretici veya denetim kuruluşu tarafından.

EN 374-4:2013 Yeni Bozulma Testi

Bir süre kimyasal bir maddeye maruz bırakıldıktan sonra eldivenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişikliği ölçen yeni bir bozunma testi yapılmıştır. Parçalanma şişme, pullanma, renk değişikliği, gevşeme, sertleşme, yumuşama veya boyutsal değişim olarak görülebilir. Talep edilen her kimyasal için EN 374-4:2013'e göre test yapılmalıdır.

- Bozulma testi (kimyasal ile temas eden eldivenin fiziksel özelliklerinin bozulması) EN 374-4:2013'e göre tabi tutulmalıdır.
- Listedeki kimyasallara karşı koruyucu olabilmesi için nüfuz etme ve bundan sonra Bozulma testlerine tabi tutulmalıdır.
- Bozulma test sonuçları bilgi broşüründe bulunmalıdır.

EN ISO 374-1, 18 kimyasal maddeyi listelemektedir, ancak eldivenin uygulanmasına bağlı olarak diğer kimyasallar ve karışımlar da test edilebilir.

KOD HARFİ	KİMYASAL	CAS NUMARASI	SINIF
A	METİL ALKOL	67-56-1	BİRİNCİL ALKOL
B	ASETON	67-64-1	KETON
C	ASETONİTRİL	75-05-8	KLORLUPARAFİN
D	DİKOLOMETAN	75-09-2	KLORLUPARAFİN
E	KARBON DİSÜLFÜR	75-15-0	ORGANİK BİLEŞEN İÇEREN KÜKÜRT
F	TOLÜEN	108-88-3	AROMATİK HİDROKARBON
G	DİETİLAMİN	109-89-7	AMİN
H	TETRAHİDROFURAN	109-99-9	HETEROSİKLİK VE ETHER BİLEŞENİ
I	ETİL ASETAT	141-78-6	ESTER
J	n-HEPTAN	142-82-5	DOYMUŞ HİDROKARBON
K	SODYUM HİDROKSİT, %40	1310-73-2	İNORGANİK MİNERAL
L	SÜLFÜRİK ASİT, %96	7664-37-2	İNORGANİK MİNERAL ASİTLER, OKSİTLEYİCİ
N	ASETİK ASİT %99	64-19-7	ORGANİK ASİTLER
O	AMONYAK %25	1336-21-6	ORGANİK BAZLAR
P	HİDROJEN PEROKSİT %30	7722-84-1	PEROKSİTLER
S	HİDROFLORİK ASİT %40	7664-39-3	İNORGANİK MİNERAL ASİTLER
T	FORMALDEHİT %37	50-00-0	İNORGANİK MİNERAL ALDEHİTLER

Geçirgenlik Performans Seviyelerinin Sınıflandırılması

Test edilen her bir kimyasal dayanıklılık süresi bakımından (0'dan 6'ya olan performans seviyesi şeklinde) sınıflandırılır. En yüksek düzeyde koruma düzeyi 6'dır ve bu da 480 dakikanın üzerinde bir dayanım süresine sahiptir.

DAYANIKLILIK SÜRESİ	GEREKLİLİKLER
> 10 Dakika	Sınıf 1
> 30 Dakika	Sınıf 2
> 60 Dakika	Sınıf 3
> 120 Dakika	Sınıf 4
> 240 Dakika	Sınıf 5
> 480 Dakika	Sınıf 6

EN ISO 374-5



Bakteri ve mantarlara karşı koruma sunan eldivenler için

EN ISO 374-5



VIRUS
Bakteri, mantar ve virüslere karşı koruma sunan eldivenler için.

EN ISO 374-5:2016 Standardı

Mikro-organizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler

- Eldivenler, EN 374-2:2014 standardına göre geçirgenlik hava sızıntı ve su sızıntı testini geçmelidir.
- Virüse karşı koruma sağlayan eldivenler ayrıca ISO 16604:2004'e göre penetrasyon testini geçmelidir.
- Koruyucu giyecek materyalinin kan yoluyla bulaşan patojenlere nüfuz etme direncinin belirlenmesidir.
- 40 cm'den uzun eldivenler için ve manşetin mikro organizmalara karşı koruma sağladığı iddia ediliyorsa, manşet bölgesinin testi için ek test numuneleri alınmalı ve ISO 16604'e göre test edilmelidir.

YENİ BAYMAX

ELDİVEN MODELLERİ



BX-Anti Cut N50
Nitril Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven



BX-LP 120 Flex
Likralı İpten Örmeli Lateks Eldiven



BX-COOL X
No-Cold ½ Köpük Nitril Kaplı Eldiven



BX-NK550 Flex
¾ Kaplama Pamuk Nitril Eldiven



BX-LP 09
Polyester Örmeli Lateks Eldiven



BX-NP 02
Polyester Örmeli Nitril Eldiven



BX-NP 07 Flex
Likralı İpten Örmeli Nitril Kaplı Eldiven



BX-PP 30 Flex
Nitril Kaplı Pamuk ve Polyester Örgü Eldiven



BX-NP 03 Zebra
Polyester Örmeli Nitril Eldiven

BX-COOL X

No-Cold ½ Köpük Nitril Kaplı Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; Akrilik iplik + korteks kesilmez iplik
- Kaplama malzemesi ve şekli; Köpük Nitril 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Yeşil-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilabilmektedir
- Birim Ambalaj; Kılçık Etiket (1çift)
- Kolide 24 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Soğuk hava depoları
- Soğuk alanlar



BX-SOFT MONTAGE

Kaplamasız Viskon Örmeye Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; %100 Viskon Esneyen Kumaş
- Tanım; %100 Viskon esneyen kumaştan üretilmiş, iş eldiveni
- Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama); Beyaz
- Beden Seçenekleri; 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
- 7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir
- Koli İç Miktar; 36 Çift

Ürün Kullanım Alanları

- Makine Ekipman
- Elektronik
- İmalat
- Tarım
- Lojistik



BX-ANTI CUT L30

HDPE Örgü Üzeri Lateks Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; Kesilmeye Dayanıklı Polietilen İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Lateks 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Gri-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Kutu Miktar; 24 çift
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilabilmektedir
- Birim Ambalaj; Kılçık Etiket (1 çift) veya 12'li Polybag

Ürün Kullanım Alanları

- Sanayi
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Paketleme
- Lojistik



BX-ANTI CUT N50

Nitril Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; Kesilmeye Dayanıklı Polietilen İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Gri-Siyah
- REACH uyumludur
- Silikon içermez
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir

Ürün Kullanım Alanları

- Sanayi
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Paketleme
- Depolama
- Lojistik



BX-ANTI CUT N50 SOFT

Kaplamasız Kesilmeye Dirençli Eldiven

Ürün Bilgisi

- Yüksek dayanım ve modüllü polietilen iplikten üretilmiş kesilmeye dirençli eldiven
- Astar; Kesilmeye Dayanıklı Polietilen İplik 15 G
- Kaplama Malzemesi ve Şekli; Kaplamasız
- EN388 Performans Değeri; 1542C
- Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama); Gri
- Beden Seçenekleri; 10/XL
- 7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir
- Kutu Miktar; 24 Çift

Ürün Kullanım Alanları

- Makine Ekipman
- Elektronik
- İmalat
- Tarım
- Lojistik



BX-PP 30 FLEX

Nitril Kaplı Pamuk ve Polyester Örgü Eldiven

Ürün Bilgisi

- Eldivenler ¾ nitril kaplıdır. İç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaştır ve örgü bileklidir
- Astar; 18 Gauge – Pamuk Tuşeli Polyester Örgü
- Kaplama Malzemesi ve Şekli; Sarı Nitril ¾ Kaplama
- EN388 Performans Değeri; 3121A
- Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama); Beyaz/Sarı
- Beden Seçenekleri; 9/L, 10/XL
- 7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir.
- Koli İçi Miktar; 360 Çift

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri



NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-NK 01 FLEX

Pamuk Nitril Eldiven

Ürün Bilgisi

- Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar
- Pamuk astarlı dokuya sahiptir
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama



BX-NK 02 FLEX

Pamuk Likralı Örmeye Eldiven

Ürün Bilgisi

- Örgü bilekli pamuk nitril eldiven
- Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Gıda ile temasa uygundur
- Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Altyapı ve bakım
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Petrol ve gaz



BX-NK 02 FLEX PLUS

Pamuk Likralı Örmeye Eldiven

Ürün Bilgisi

- Örgü bilekli pamuk nitril eldiven
- Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Altyapı ve bakım
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Petrol ve gaz



BX-NK 04 FLEX

Nitril Kaplı Pamuk ve Polyester Örgü Eldiven

Ürün Bilgisi

- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli kavrar ve konforlu kullanım sağlar
- Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni
- Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar
- Aşınmaya karşı dayanıklıdır
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama



BX-NK 550 FLEX

3/4 Kaplama Pamuk Nitril Eldiven

Ürün Bilgisi

- Örgü bilekli pamuk nitril eldiven.
- Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar
- 9 ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama



BX-NK 550 FLEX PLUS

Tam Kaplama Pamuk Nitril Eldiven

Ürün Bilgisi

- Tam nitril kaplı örgü bilekli eldiven
- Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Altyapı ve bakım
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Petrol ve gaz



BX-LP 09

Polyester Örmelateks Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Lateks 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Kırmızı-Siyah, Beyaz-Siyah, Mavi-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (1çift) veya Kılçık Etiket (1 çift) veya 12'li Polybag
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Cam imalatı ve taşıması
- Makine ve ekipmanlar
- Depolama
- Lojistik
- Ulaştırma
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- Hafif Sanayi
- İnşaat
- Madencilik
- Geri dönüştürme ve atık bertarafı
- Denizcilik Altyapı ve bakım
- Makine ve ekipmanlar
- İnşaat
- Lojistik
- İmalat
- Otomotiv
- Depolama



BX-LP 120

Polyester Örmelateks Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Lateks 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Gri-Yeşil, Gri-Gri, Gri-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (1çift) veya Kılçık Etiket (1 çift) veya 12'li Polybag
- Kolide 144 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Cam imalatı ve taşıması
- Makine ve ekipmanlar
- Depolama
- Lojistik
- Ulaştırma
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- Sanayi
- İnşaat
- Madencilik
- Geri dönüştürme ve atık bertarafı
- Denizcilik



BX-LP 120 FLEX ANTI SLIP

Likralı İpten Örmelateks Eldiven

Ürün Bilgisi

- Yüksek kaliteli polyester iplikten örülmüş ve lateks ile avuç içi kaplanmış iş eldiveni
- Cam işleriniz için kayganlığı engelleyici üstün özelliğe sahiptir
- Eldiven, aşınmaya ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 144 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Altyapı ve bakım
- Geri dönüştürme ve atık bertarafı
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama



NESUP
NesUp İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

BX-NP 02

Polyester Örmeye Nitril Eldiven

Ürün Bilgisi

- Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile yarı kaplanmış, iş eldiveni
- Astar; Polyester İplik 13g
- Kaplama Malzemesi ve Şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- EN388 Performans Değeri; 2121X
- Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama); Beyaz/Sarı, Beyaz/Gri, Kırmızı/Siyah, Mavi/Siyah
- Beden Seçenekleri; 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
- 7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir
- Koli İçi Miktar; 288 çift

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Lojistik
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Elektronik
- Tarım
- Montaj
- Paketleme



BX-NP 03

Polyester Örmeye Nitril Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 15G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Renk Seçenekleri (astar- kaplama); Beyaz-Sarı, Beyaz-Gri, Kırmızı-Siyah, Mavi-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır.
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (İçift) veya 12'li Polybag • Kolide 288 çift bulunmaktadır
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Ulaştırma
- Elektronik
- Gıda işleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj



BX-NP 03 ZEBRA

Polyester Örmeye Nitril Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 15G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Renk Seçenekleri (astar- kaplama); Beyaz-Siyah, Kırmızı-Siyah, Mavi-Siyah, Turuncu-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (İçift) veya 12'li Polybag
- Gıda ile temasa uygundur
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.

Ürün Kullanım Alanları

- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Ulaştırma
- Elektronik
- Gıda işleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj



BX-NP 05

Polyester Örmel Nitril Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Beyaz-Sarı, Beyaz-Gri, Kırmızı-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (İçift) veya 12'li Polybag
- REACH uyumludur
- Silikon içermez
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Elektronik
- Gıda İşleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- Hafif Sanayi
- Ulaştırma



BX-NP 05 ZEBRA

Polyester Örmel Nitril Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Beyaz-Siyah, Mavi-Siyah, Kırmızı-Siyah
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (İçift) veya 12'li Polybag
- REACH uyumludur
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Makine ve ekipmanlar
- İmalat
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Ulaştırma
- Elektronik
- Gıda İşleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj



BX-NP 07

Polyester Örmel Nitril Eldiven

Ürün Bilgisi

- Astar; Polyester İplik 13G
- Kaplama malzemesi ve şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- Renk Seçenekleri (astar-kaplama); Beyaz-Sarı, Siyah-Siyah, Sarı-Sarı
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Birim Ambalaj; Tekli OPP (İçift) veya 12'li Polybag
- REACH uyumludur
- Silikon içermez
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Ulaştırma
- Elektronik
- Gıda İşleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- Hafif Sanayi
- İnşaat
- Madencilik
- Geri dönüşüm ve atık bertarafı



BX-NP 07 FLEX

Likralı İpten Örmeye Nitril Kaplı Eldiven

Ürün Bilgisi

- Eldiven, aşınmaya ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır
- Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir
- Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır
- 9 Beden ve 10 Beden için üretim düzenli olarak yapılmaktadır
- Müşteri talebi doğrultusunda bütün ebatlar (7'den 11'e) üretilebilmektedir
- Kolide 288 çift bulunmaktadır

Ürün Kullanım Alanları

- Altyapı ve bakım
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Petrol ve gaz
- Depolama



BX-NP 100

Polyester Örmeye Nitril Eldiven

Ürün Bilgisi

- Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile yarı kaplanmış, iş eldiveni.
- Astar; 600 Denye 10 Gauge - Polyester
- Kaplama Malzemesi ve Şekli; Nitril 1/2 Kaplama
- EN388 Performans Değeri; 4141A
- Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama); Beyaz-Sarı, Beyaz-Gri, Kırmızı-Siyah, Mavi-Siyah
- Beden Seçenekleri; 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
- 7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir.
- Koli İçi Miktar; 288 çift

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Makine ve Ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Ulaştırma
- Elektronik
- Gıda İşleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve Bakım
- Sanayi
- İnşaat
- Madencilik



BX-ANTI CUT SLEEVE

Baymax Kesilmez Kolluk

Ürün Bilgisi

- En son örgü teknolojisi kullanılarak Polyester/Polyamid/Teknik Fiber liflerin karışımından dikişsiz olarak üretilmiş, Seviye 5 kesilme direnci sağlayan esnek, konforlu ve hafif kolluk.
- Uzunluk 45 cm
- Kesilme direnci seviye 5
- 13 gouge örgü sıklığı
- Yüksek görünürlük sağlar
- Bilek kısmı lastikli, kol kısmı ayarlanabilir cırt bantlıdır
- Dikişsizdir
- Hava geçirgendir, kullanım süresi boyunca serin tutar
- Her iki kola uyumludur

Ürün Kullanım Alanları

- İmalat
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama
- Peyzaj ve Bahçe İşleri
- Lojistik
- Elektronik
- Gıda İşleme
- Tarım
- Paketleme
- Montaj
- Altyapı ve bakım
- İnşaat
- Madencilik



NESUP

NesUp İ ve Dış Tic.Ltd.Şti



info@nesup.com.tr
neslihanisli@nesup.com.tr



+90 553 950 19 34



www.nesup.com.tr



Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D.No:55
PK:34398 Sarıyer-İstanbul